


V46 三通压力驱动水阀，法兰连接 调节型水阀



| 阀门 口径 | 尺寸 (mm) | | C | D | E | F | G | H | I | J |
|----------|---------|-----|-----|----|-----|----|----|----|-----|----|
| | A | B | | | | | | | | |
| 1 1/2" | 137 | 244 | 144 | 18 | 150 | 47 | 67 | 13 | 110 | 18 |
| 2" | 168 | 304 | 164 | 20 | 165 | 57 | 90 | 18 | 125 | 18 |
| 2 1/2" | 172 | 304 | 164 | 20 | 185 | 70 | 90 | 18 | 145 | 18 |

V46 法兰连接三通压力
驱动水阀

尺寸

V46 法兰连接三通压力驱动水阀选型表

| 范围 (bar) | 阀体 类型 | DIN 2533 标准 法兰接口的阀门 口径(英寸) | 类型 | 毛细管 长度 (cm) | 其它性能 订购 KIT031N600,能使 13 类型变成 45A 类型 | 型号 |
|-------------|----------|----------------------------------|----|-------------------|---|-------------|
| 5...18 | 直型 | 1 1/2 | 5 | - | | V46AR -9300 |
| | | | 13 | 75 | | V46AR -9600 |
| 7...14 | | | 15 | - | 用于氨制冷剂 | V46AR -9700 |
| 5...11.5 | | 2 | 5 | - | | V46AS -9300 |
| 11...18 | | | | - | | V46AS -9301 |
| 5...11.5 | | 2 1/2 | 5 | - | | V46AT -9300 |
| 11...18 | - | | | | V46AT -9301 | |

有关备件, 参见更详细的技术文件